



强力粘接型环氧干挂结构胶 (别墅专用)

产品卖点：强粘接、耐老化、不渗油、无苯*、无甲醛*

产品简介

强力粘接型环氧干挂结构胶 (别墅专用) 是由 A、B 双组分组成, 调配简单、不流淌、易施工, 完全固化后具有优异的抗环境老化性能和抗冲击、抗震、抗压、抗拉等物理力学性能。

特点

强粘接、耐老化、不渗油、无苯*、无甲醛*

*依据 GB18583 检测, 结果为“未检出”

执行标准

- JC 887-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》
- GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

配比及用量

A、B 组分按 1:1 混合翻底搅拌至完全均匀。

应用范围

- 适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件、粘土砖、玻璃钢、人造石等不同材质的相互粘接 (包括悬挂安装)。
- 石材类粘贴干挂, 旧墙面免开凿重新翻新, 木材家具的永久粘结。
- 钢筋混凝土建筑构件的粘接, 粘钢加固、填缝、修补、密封等。

基层处理及要求

清理干净待粘接表面, 应干净、无油脂及表面脏污。

施工工艺

用胶: 将 A、B 组分按 1:1 混合翻底搅拌至完全均匀, 用刮刀或其他工具上胶。

注意事项

- 如触及眼睛和皮肤, 应立即用清水冲洗, 如有任何不适反应, 应马上就医。
- 粘接面过于光滑, 建议先做表面粗糙处理。
- 固化初期不能承载重量。

运输及贮存

存放于 27°C 以下的阴凉干燥处, 未启封的产品保质期为 12 个月。



强力粘接型环氧干挂结构胶 (别墅专用)

产品卖点：强粘接、耐老化、不渗油、无苯*、无甲醛*

包装规格

(9+9) kg/组、 (13+13) kg/组



声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。